















Cenová ponuka


Vypracované pre zákazníka:

Číslo ponuky: NVE-373/2020
 Datum vypracov.: 06.05.2020
 Platná do: 06.06.2020
 Vypracoval: **MAXNETWORK, s.r.o.**

p.Tomáš Kelement

Označenie	Popis	dodávka		
		ks	jedn. cena	celkom v EUR
SPW-150 SATEL SPW-150 SATEL	 Vnútrná zálohovaná siréna , piezoelektrický menič 120 dB, 3 druhy zvukovej signalizácie, montáž vhodná aj na strop, 9V batéria ako záložný zdroj napájania , sabotážna ochrana pred otvorením, max. prúdový odber 330 mA, rozmery ø 130 x 37 mm	10	13,80 €	138,00 €
INT-SCR-BL SATEL INT-SCR-BL SATEL	 Vonkajšia klávesnica pre skupiny s RFID čítačkou pre systém INTEGRA , modré podsvietenie, ovládanie jednej skupiny v systéme, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED diódy indikujú stav skupiny, funkcia kontroly vstupu, relé na ovládanie el. zámku, vstup na kontrolu stavu dverí, tlačidlo zvončeka, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131 , pracovná teplota od -25 °C do +55 °C, max. odber prúdu 110 mA, rozmery 47 x 158 x 24 mm	9	79,20 €	712,80 €
INTEGRA 64 Plus SK SATEL INTEGRA 64 Plus SK SATEL	 Zabezpečovacia ústredňa - 16 vstupov na doske, rozšíriteľná na max. 64 vstupov, 16 výstupov na doske, rozšíriteľná na max. 64 výstupov , možnosť rozdelenia na 32 skupín a 8 objektov, 1 zbernica pre max. 8 LCD klávesníc, 2 zbernice pre max. 64 expandérov (32 + 32), zabudovaný telefónny komunikátor, 64 timerov, funkcia kontroly vstupu a domácej automatizácie, pamäť na 5631 udalostí, 192 + 8 užívateľských a admin kódov, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131 , rozmery 264 x 134 mm, max. prúdový odber ústredne 400 mA, zaťažiteľnosť výstupu +KPD 3 A, zaťažiteľnosť výstupu +EX1, +EX2 3A, napájanie ústredne 20 V AC, 75 VA, odporúčaná skrinka OMI-4	1	198,50 €	198,50 €
ETHM-1 PLUS SATEL ETHM-1 PLUS SATEL	 TCP/IP komunikačný modul pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, monitoring TCP/IP alebo UDP, programovanie cez DLOADX, správa systému INTEGRA cez GUARDX, obsluha systému INTEGRA cez web prehliadač, obsluha systému cez mobilnú aplikáciu, e-mail oznamovanie (len INTEGRA Plus), max. odber prúdu 80 mA, rozmery 68 x 140 mm, pre pripojenie k ústredni INTEGRA je potrebný kábel RJ/PIN5, alebo PIN5/RJ-TTL pre ústredne VERSA	1	118,20 €	118,20 €
OMI-4 SATEL OMI-4 SATEL	 Kovová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, transformátor 75 VA / 20 V AC , miesto pre akumulátor 18 Ah, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN50131 , pre moduly INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, INTEGRA 256 PLUS, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP, INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus, INT-GSM, GSM-X, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10, CA-10 E, CA-6, ETHM-2, MDM-56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1 rozmery 330 x 405 x 110 mm	1	88,80 €	88,80 €
INT-KLCDR-BL SATEL INT-KLCDR-BL SATEL	 LCD klávesnica s RFID čítačkou pre systém INTEGRA , modré podsvietenie, frekvencia čítačky 125 kHz, formát kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102, LED diódy indikujú stav systému, rýchle zapnutie režimu stráženia, klávesy pre napadnutie-požiar-pomoc, 2x programovateľný vstup, konektor RS-232 na pripojenie programu GUARDX, stupeň zabezpečenia Grade 3 podľa EN 50131 , max. odber prúdu 156 mA, rozmery 140 x 126 x 26 mm	1	129,20 €	129,20 €

INT-E		Expandér vstupov pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupov, 1 sabotážny vstup, možnosť pripojenia roletových a vibračných detektorov, možnosť pripojenia zdroja APS, zaťažiteľnosť výstupu +12 je 2,5 A / 12 V DC pri pripojení zdroja APS, max. prúdový odber 80 mA, rozmery 80 x 57 mm	5	40,40 €	202,00 €
SATELINT-E					
SATEL					
RJ/PIN5		Kábel na prepojenie modulov ETHM-1 Plus, GSM (konektor PIN5) s ústredňou INTEGRA (konektor RJ), prepojenie portov je potrebné pri programovaní cez DLOADX a ETHERNET/GPRS	1	3,80 €	3,80 €
SATELRJ/PIN5					
SATEL					
MZ-2 L		Pomocná svorkovnica , svorkovnica (18 svoriek), maximálne napätie 24 V AC / DC s prúdom do 500 mA, sabotážna ochrana, rozmery 89 x 66 x 30 mm	3	7,80 €	23,40 €
SATELMZ-2 L					
SATEL					
OPU-4 P		Plastová skrinka na povrchovú montáž s dvojitou sabotážnou ochranou pred otvorením a odtrhnutím od steny, bez transformátora , miesto pre trafo TR 40 VA, TR 60 VA alebo zdroj APS-412, miesto pre akumulátor 7 Ah, nezoslabuje rádiový signál, možnosť inštalácie antén do skrinky, pre moduly PERFECTA 16, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, VERSA IP, VERSA Plus, INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL, CA-64 P, CA-10 P, CA-64 PTSA, STAM-1 PTSA, APS-30, CA-6 P, CA-64 OPS, CA-64 PP, ACCO-KP-PS, ACX-201, CA-5, CA-4V1, CA-10 E, MST-1, ZB-2, CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-KNX-2, INT-RS, INT-RS Plus, INT-VG, ISDN-SEP, MDM56 BO, CA-64 ADR, CA-64 EPS, CA-64 DR, CA-64 O, CA-64 SR, ETHM-1, ETHM-1 Plus, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-VMG, MP-1, VIVER, VMG-16, INT-GSM, GSM-X, GPRS-A, GSM-4S, GSM-5, ACCO-KP, ACU-100, ACU-120, ACX-200, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ETHM-2, GPRS-T6, MICRA, ACCO-NT, rozmery 266 x 286 x 100 mm	5	24,50 €	122,50 €
SATELOPU-4 P					
SATEL					
APS-412		Pulzný zálohovaný spínaný napájací zdroj , 12 V DC, sumárny výkon zdroja 4 A (3 A ak je pripojený akumulátor), zhoda s normou EN 50131-6 Grade 2, zabezpečenie proti skratu a preťaženiu, prúd nabíjania akumulátora 0,5 A / 1 A, sústava nabíjania akumulátora s reguláciou prúdu, zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora, optická signalizácia a 3 výstupy typu OC na signalizáciu preťaženia zdroja / stave akumulátora / stave napájania, zaťažiteľnosť výstupu OC 50 mA, akustická signalizácia poruchy, konektor pre napájanie expandérov a zistenie stavu zdroja na ústredni, rozmery 122 x 59 x 77 mm	5	70,30 €	351,50 €
SATELAPS-412					
SATEL					
TP 12-7		Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnosť 2,06 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS	6	16,40 €	98,40 €
ZBATTP 12-7					
ZBAT					
RF ID KEY		RFID bezkontaktná elektronická kľúčienka , (EM 4100, 125kHz), plast, modrá	200	1,50 €	300,00 €
ORWELLRF ID KEY					
ORWELL					
B-3A		Magnetický kontakt, povrchový , kovové prevedenie, NC kontakt, vodiče v kovovej chráničke, pracovná vzdialenosť 42 mm, maximálny spínaný prúd 400 mA, maximálne spínané napätie cez kontakt 100 V, rozmer krytu 50 x 17 x 10 mm	10	9,80 €	98,00 €
SATELB-3A					
SATEL					

SLIM-DUAL SATEL		Duálny PIR + MW detektor, digitálny algoritmus detekcie pohybu, nastaviteľná citlivosť detekcie PIR a MW, digitálny filter signálov prijímaných mikrovlnným snímačom voči falošným poplachom spôsobeným elektrickou sieťou a výbojkami, zabudované rezistory (2EOL: 2 x 1,1 kΩ) , digitálna kompenzácia teploty, kontrola napätia napájania, signalizačná LED (4 farby), sabotážna ochrana pred otvorením, stupeň zabezpečenia Grade 2 podľa EN 50131 , možnosť výmeny šošovky (CT-CL2 záclona alebo LR-CL2 dlhý dosah), max. odber prúdu 25 mA, rozmery 62 x 137 x 42 mm, dosah detekcie 15 x 20 m 90° , možnosť použitia držiaku	10	36,00 €	360,00 €
		BRACKET D Inštalčný materiál na káblovú trasu (odhad)	8,5	250,00 €	2 125,00 €
		Montážne a oživovacie práce, dopravné a logistické náklady	1	2 400,00 €	2 400,00 €
Celková hodnota ponuky bez DPH					7 470,10 €